

Codice articolo Product code:	2002029
Descrizione Description:	PATCH PANEL TELEFONICO 50 PORTE RJ45 CATEGORIA 3 VOICE PATCH PANEL 50 CATEGORY 3 RJ45 PORTS



Descrizione

Pannello telefonico CCS di Categoria 3 a 50 posizioni precablato con 50 porte RJ45 non schermate a 6 conduttori con sistema di terminazione IDC 110.

Description

CAT 3 CCS 50-port voice patch panel, preloaded with 50 unshielded 6-pin RJ45 jacks with IDC 110 termination system.

Prestazioni

Standards ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0)
EN 50173-1:2011
ANSI/TIA-568-C.2

Performance

Approvals ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0)
EN 50173-1:2011
ANSI/TIA-568-C.2

Caratteristiche costruttive

Struttura	- Telaio in acciaio - Modularità 50 posizioni - 5 moduli a 10 posizioni - Porta etichette - Supporto posteriore per la gestione del cablaggio
Prese	50 prese preinstallate CAT. 3 RJ45 non schermate a 6 conduttori con sistema di terminazione IDC 110
Installazione	Su rack 19"
Ingombro	1 unità rack
Colore	Nero
Messa a terra	Tramite un cavo rivettato ai lati del pannello
Identificazioni e loghi	Logo CCS e DATA & VOICE

Construction characteristics

Structure	- Steel frame - 50 ports modularity - 5 modules with 10 ports each - Plastic labels-holder - Rear cable management
Jacks	50 pre-installed CAT 3 6-pin RJ45 unshielded jacks with IDC 110 termination system
Mounting	19" rack
Size	1 rack unit
Colour	Black
Earthing	Via a riveted cable on the sides of the drawer
Printing	CCS Logo and DATA & VOICE

Condizioni di utilizzo e stoccaggio

Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +80°C
Temperatura di lavoro	Da -10°C a +60°C
Umidità relativa	Max. 93% senza condensazione

Environmental conditions

Storage temperature	From -40°C to +80°C
Operating temperature	From -10°C to +60°C
Relative humidity	Maximum non-condensing 93%

Codice articolo Product code:	2002029
Descrizione Description:	PATCH PANEL TELEFONICO 50 PORTE RJ45 CATEGORIA 3 VOICE PATCH PANEL 50 CATEGORY 3 RJ45 PORTS

Caratteristiche elettriche delle prese

Impedenza caratteristica	100±15 Ohm
Resistenza di contatto	Max. 20 mOhm
Corrente limite	1,5A a 20°C
Max. tensione di lavoro	< 50Vac / < 75Vdc
Resistenza di isolamento	MIn. 100 MOhm @500 Vdc
Tensione di tenuta	1,0 kVac per 1 sec

Electrical properties of jacks

Characteristic impedance	100±15 Ohm
Contact resistance	Max. 20 mOhm
Current rating	1,5A at 20°C
Max. voltage rating	< 50Vac / < 75Vdc
Insulation resistance	MIn. 100 MOhm @500 Vdc
Dielectric withstanding voltage	1,0 kVac for 1 sec

Confezionamento

Dimensioni scatola	520x145x100 mm
Peso	Approx. 1,5kg
Ogni confezione include	- 1 pannello CCS a 50 porte precablato con 50 prese Cat 3 RJ45 non schermate a 6 conduttori - Fascette di fissaggio cavi - Istruzioni per l'assemblaggio

Packaging

Box dimension	520x145x100 mm
Weight	Approx. 1,5kg
Each package includes	- 1 CCS 50-port patch panel, preloaded with 50 Cat. 3 6-pin unshielded RJ45 jacks - Cable ties - Mounting instruction


Codice articolo Product code:	2002029
Descrizione Description:	PATCH PANEL TELEFONICO 50 PORTE RJ45 CATEGORIA 3 VOICE PATCH PANEL 50 CATEGORY 3 RJ45 PORTS

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

- 1) Tagliare la guaina del cavo per circa 45 mm




- 2) Secondo la numerazione delle slot di terminazione sul pannello e lo schema di collegamento desiderato, determinare la corretta posizione dei conduttori.



- 3) Posizionare il primo conduttore ed usare l'attrezzo ad impatto per eseguire la terminazione. Ripetere le stesse operazioni per gli altri conduttori.




- 4) Fissare i cavi al supporto utilizzando la fascette in dotazione




Fascetta di
fissaggio

ASSEMBLY INSTRUCTION

- 1) Strip back approximately 45 mm of cable jacket




- 2) View the IDC numbering on Circuit Board and determine proper location of conductors based upon wiring scheme.



- 3) Place the first conductor and seat the wires with punch down tool. As with the first conductor, position and terminate each subsequent conductor.



- 4) Secure the cables to the cable bracket using the cable ties provided



Cable Tie

Codice articolo Product code:	2002029
Descrizione Description:	PATCH PANEL TELEFONICO 50 PORTE RJ45 CATEGORIA 3 VOICE PATCH PANEL 50 CATEGORY 3 RJ45 PORTS

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWINGS

