

<b>Codice articolo</b> <b>Product code:</b>	<b>2005045 – 2005046 – 2005047 – 2005048</b>
<b>Descrizione</b> <b>Description:</b>	<b>PATCH CORD CCS CAT. 5E RJ45-RJ45 NON SCHERMATE U/UTP - T568B - COLORE ROSSO</b> <b>CCS CAT. 5E UNSHIELDED U/UTP RJ45-RJ45 PATCH CORD - T568B – RED COLOR</b>



#### **Descrizione**

Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di categoria 5E non schermata di colore rosso con clips colorate intercambiabili.  
Idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

#### **Description**

CAT 5E CCS RJ45-RJ45 unshielded patch cord, with red cable and interchangeable colored clips.  
Ideal for Gigabit Ethernet applications (IEEE 802.3ab).

#### **Prestazioni**

Conformità	Categoria 5E – Classe D
Standards	ISO/IEC 11801-1/2:2017 EN 50173-1:2011 ANSI/TIA-568-C.2

#### **Performance**

Compliance	Category 5E - Class D
Approvals	ISO/IEC 11801-1/2:2017 EN 50173-1:2011 ANSI/TIA-568-C.2

#### **Caratteristiche costruttive**

Tipo di spina	Plug RJ45 Cat 5E
Contatti	In lega di bronzo placcati oro 50 µm
Materiale di isolamento	Termoplastico ad alta resistenza meccanica, ritardante la fiamma tipo UL94V-0
Schema collegamento	T568B
Cavo	Cat. 5E U/UTP a 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24/7
Guaina	PVC
Diametro	5,3 mm
Colore	Rosso RAL 3001
Marchiatura cavo	QUBIX by CCS Patch cable U/UTP PVC 4P 24/7AWG 100 OHM CAT. 5E ISO/IEC 11801 EN 50173 ANSI/TIA 568-C.2
Identificazioni e loghi	Logo CCS sui plug

#### **Construction characteristics**

Plug type	Cat 5E RJ45 plug
Contacts	Phosphor bronze alloy plated with 50µm of gold
Insulation material	Polycarbonate, high-impact, flame retardant plastic, UL94V-0 rated
Wiring scheme	T568B
Cable	U/UTP CAT5E, unshielded 4-pair cable (100 Ohm), AWG 24/7 flex bare copper conductors
Jacket	PVC
Diameter	5,3 mm
Color	Red RAL 3001
Cable printing	QUBIX by CCS Patch cable U/UTP PVC 4P 24/7AWG 100 OHM CAT. 5E ISO/IEC 11801 EN 50173 ANSI/TIA 568-C.2
Logos	CCS logo on plugs

#### **Caratteristiche meccaniche**

N° cicli di inserzione spine	Min. 750 cicli
Tenuta	50N per 60 sec

#### **Mechanical properties**

Insertion-extraction life	Min. 750 cycles
Retention	50N for 60 sec

#### **Condizioni di utilizzo e stoccaggio**

Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +70°C
Temperatura di lavoro	Da -10°C a +60°C
Umidità relativa	Max. 93% senza condensazione

#### **Environmental conditions**

Storage temperature	From -40°C to +70°C
Operating temperature	From -10°C to +60°C
Relative humidity	Maximum non-condensing 93%

<b>Codice articolo</b> Product code:	<b>2005045 – 2005046 – 2005047 – 2005048</b>
<b>Descrizione</b> Description:	<b>PATCH CORD CCS CAT. 5E RJ45-RJ45 NON SCHERMATE U/UTP - T568B - COLORE ROSSO</b> <b>CCS CAT. 5E UNSHIELDED U/UTP RJ45-RJ45 PATCH CORD - T568B – RED COLOR</b>

**Caratteristiche elettriche**

Resistenza di contatto	Max. 20 mOhm
Resistenza di isolamento	Min. 500 MOhm @100 Vdc
Corrente limite	1,5 A
Impedenza caratteristica	100 Ohm

**Electrical properties**

Contact resistance	Max. 20 mOhm
Insulation resistance	Min. 500 MOhm @100 Vdc
Current rating	1,5 A
Characteristic impedance	100 Ohm

**Pezzature**

Lunghezza	Codice	Colore
1 mt	2005045	Rosso RAL 3001
2 mt	2005046	Rosso RAL 3001
3 mt	2005047	Rosso RAL 3001
5 mt	2005048	Rosso RAL 3001

**Sizes**

Length	Code	Color
1 mt	2005045	Red RAL 3001
2 mt	2005046	Red RAL 3001
3 mt	2005047	Red RAL 3001
5 mt	2005048	Red RAL 3001

**Confezionamento**

Confezione sacchetto PE	210x210 mm – 1pz
Ogni confezione include	- 1 patch cord CCS RJ45-RJ45 U/UTP Cat 5E - 2 clips grigie intercambiabili già montate sulla patch cord - 2 clips blu - 2 clips grigie


**Packaging**

Packing PE bag	210x210 mm – 1pz
Each package includes	- 1 CCS Cat 5E RJ45-RJ45 U/UTP patch cord - 2 interchangeable gray clips already mounted on the patch cord - 2 blue clips - 2 grey clips

**PROPRIETA' TRASMISSIVE / TRANSMISSION PROPERTIES**


Freq		1	4	10	16	20	31.25	62.5	100
<b>NEXT</b>	min (dB)	65	56.3	50.3	47.3	45.8	42.9	38.4	35.3
<b>PS-NEXT</b>	min (dB)	62.3	53.3	47.3	44.2	42.8	39.9	35.4	32.3
<b>RL</b>	min (dB)	-	23	23	23	23	23	23	23

**SCHEMA COLLEGAMENTO/WIRING DIAGRAM**



<b>Codice articolo</b> <b>Product code:</b>	<b>2005045 – 2005046 – 2005047 – 2005048</b>
<b>Descrizione</b> <b>Description:</b>	<b>PATCH CORD CCS CAT. 5E RJ45-RJ45 NON SCHERMATE U/UTP - T568B - COLORE ROSSO</b> <b>CCS CAT. 5E UNSHIELDED U/UTP RJ45-RJ45 PATCH CORD - T568B – RED COLOR</b>

**DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWINGS**



PIN OUT			
CN1		CN2	COLOR/COLORE
1	_____	1	White/Orange - Bianco/Arancio
2	_____	2	Orange - Arancio
3	_____	3	White/Green - Bianco/Verde
4	_____	4	Blue - Blu
5	_____	5	White/Blue - Bianco/Blu
6	_____	6	Green - Verde
7	_____	7	White/Brown - Bianco/Marrone
8	_____	8	Brown - Marrone

No#	Description/Descrizione	
1	Cable	U/UTP CAT5E, shielded 4-pair cable (100 Ohm), AWG 24/7 flex bare copper conductors, PVC jacket, red color
	Cavo	Cat. 5E U/UTP a 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24/7, guaina in PVC, colore rosso
2	Plug	RJ45 Cat 5E, 8 contacts gold plated RJ45 Cat 5E, 8 contatti placcati oro
3	Boot	Molded PVC
		PVC stampato
4	Clip	Interchangeable, grey, blue and red coloured
		Intercambiabili di colore grigio, blu e rosso